


ROUND



technical data | dane techniczne

IP 20   on request | na zamówienie  DALI IP 44

The circular, recessed luminaire can be used in various arrangements. The narrow, delicate frame emphasizes the shape of the luminaire. The available variety of colours and sizes creates many interesting possibilities. ROUND is available with opal diffuser and microprism.








Okrągła, wpuszczana oprawa, która znajdzie zastosowanie w różnych aranżacjach. Wąska, delikatna ramka podkreśla kształt oprawy, a różnorodność kolorów oraz rozmiarów stwarza wiele ciekawych możliwości. ROUND jest dostępny w wersji z dyfuzorem opalowym oraz w wersji z mikropryzmą.




Light distribution: symmetrical
Lighting: direct
Contains light source: yes
Type of source: LED
Power supply: inside
Diffuser: Opal, microprism
Available colors: white, grey, black – p. 7
On request: IP44, DALI, Casambi

Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj źródła: LED
Zasilacz: wewnątrz
Dyfuzor: Opal, mikropryzma
Dostępne kolory: biały, szary, czarny – str. 7
Na zapytanie: IP44, DALI, Casambi

application | zastosowanie



										
14.0250153.21. <u>D.C</u>	1500lm	3000K	13W	Ø=250mm	Ø1=280mm	H=120mm	≥80	2,40kg	350x350x170mm	Ø255mm
14.0300253.21.---	2500lm	3000K	21W	Ø=300mm	Ø1=340mm	H=120mm	≥80	2,90kg	350x350x170mm	Ø305mm
14.0400273.21.---	2700lm	3000K	19W	Ø=400mm	Ø1=430mm	H=120mm	≥80	3,90kg	510x510x170mm	Ø405mm
14.0400403.21.---	4000lm	3000K	29W	Ø=400mm	Ø1=430mm	H=120mm	≥80	3,90kg	510x510x170mm	Ø405mm
14.0450303.21.---	3000lm	3000K	22W	Ø=450mm	Ø1=490mm	H=120mm	≥80	4,40kg	510x510x170mm	Ø455mm
14.0450423.21.---	4200lm	3000K	31W	Ø=450mm	Ø1=490mm	H=120mm	≥80	4,40kg	510x510x170mm	Ø455mm
14.0650553.21.---	5500lm	3000K	39W	Ø=650mm	Ø1=680mm	H=120mm	≥80	6,30kg	700x700x170mm	Ø655mm
14.0650883.21.---	8800lm	3000K	64W	Ø=650mm	Ø1=680mm	H=120mm	≥80	6,30kg	700x700x170mm	Ø655mm
14.0900823.21.---	8200lm	3000K	57W	Ø=900mm	Ø1=940mm	H=120mm	≥80	8,70kg	970x970x170mm	Ø905mm
14.0901253.21.---	12500lm	3000K	89W	Ø=900mm	Ø1=940mm	H=120mm	≥80	8,70kg	970x970x170mm	Ø905mm
14.1100903.21.---	9000lm	3000K	64W	Ø=1100mm	Ø1=1140mm	H=120mm	≥80	10,60kg	1270x1270x170mm	Ø1105mm
14.1101303.21.---	13000lm	3000K	94W	Ø=1100mm	Ø1=1140mm	H=120mm	≥80	10,60kg	1270x1270x170mm	Ø1105mm
14.1102003.21.---	20000lm	3000K	139W	Ø=1100mm	Ø1=1140mm	H=120mm	≥80	10,60kg	1270x1270x170mm	Ø1105mm
14.1251103.21.---	11000lm	3000K	80W	Ø=1250mm	Ø1=1300mm	H=120mm	≥80	12,10kg	1320x1320x170mm	Ø1255mm
14.1251603.21.---	16000lm	3000K	112W	Ø=1250mm	Ø1=1300mm	H=120mm	≥80	12,10kg	1320x1320x170mm	Ø1255mm
14.1252253.21.---	22500lm	3000K	141W	Ø=1250mm	Ø1=1300mm	H=120mm	≥80	12,10kg	1320x1320x170mm	Ø1255mm
14.1501643.21.---	16400lm	3000K	114W	Ø=1500mm	Ø1=1550mm	H=120mm	≥80	14,50kg	1570x1570x170mm	Ø1505mm
14.1502353.21.---	23500lm	3000K	163W	Ø=1500mm	Ø1=1550mm	H=120mm	≥80	14,50kg	1570x1570x170mm	Ø1505mm
14.1502703.21.---	27000lm	3000K	186W	Ø=1500mm	Ø1=1550mm	H=120mm	≥80	14,50kg	1570x1570x170mm	Ø1505mm

										
14.0250154.21. <u>D.C</u>	1500lm	4000K	13W	Ø=250mm	Ø1=280mm	H=120mm	≥80	2,40kg	350x350x170mm	Ø255mm
14.0300254.21.---	2500lm	4000K	21W	Ø=300mm	Ø1=340mm	H=120mm	≥80	2,90kg	350x350x170mm	Ø305mm
14.0400274.21.---	2700lm	4000K	19W	Ø=400mm	Ø1=430mm	H=120mm	≥80	3,90kg	510x510x170mm	Ø405mm
14.0400404.21.---	4000lm	4000K	29W	Ø=400mm	Ø1=430mm	H=120mm	≥80	3,90kg	510x510x170mm	Ø405mm
14.0450304.21.---	3000lm	4000K	22W	Ø=450mm	Ø1=490mm	H=120mm	≥80	4,40kg	510x510x170mm	Ø455mm
14.0450424.21.---	4200lm	4000K	31W	Ø=450mm	Ø1=490mm	H=120mm	≥80	4,40kg	510x510x170mm	Ø455mm
14.0650554.21.---	5500lm	4000K	39W	Ø=650mm	Ø1=680mm	H=120mm	≥80	6,30kg	700x700x170mm	Ø655mm
14.0650884.21.---	8800lm	4000K	64W	Ø=650mm	Ø1=680mm	H=120mm	≥80	6,30kg	700x700x170mm	Ø655mm
14.0900824.21.---	8200lm	4000K	57W	Ø=900mm	Ø1=940mm	H=120mm	≥80	8,70kg	970x970x170mm	Ø905mm
14.0901254.21.---	12500lm	4000K	89W	Ø=900mm	Ø1=940mm	H=120mm	≥80	8,70kg	970x970x170mm	Ø905mm
14.1100904.21.---	9000lm	4000K	64W	Ø=1100mm	Ø1=1140mm	H=120mm	≥80	10,60kg	1270x1270x170mm	Ø1105mm
14.1101304.21.---	13000lm	4000K	94W	Ø=1100mm	Ø1=1140mm	H=120mm	≥80	10,60kg	1270x1270x170mm	Ø1105mm
14.1102004.21.---	20000lm	4000K	139W	Ø=1100mm	Ø1=1140mm	H=120mm	≥80	10,60kg	1270x1270x170mm	Ø1105mm
14.1251104.21.---	11000lm	4000K	80W	Ø=1250mm	Ø1=1300mm	H=120mm	≥80	12,10kg	1320x1320x170mm	Ø1255mm
14.1251604.21.---	16000lm	4000K	112W	Ø=1250mm	Ø1=1300mm	H=120mm	≥80	12,10kg	1320x1320x170mm	Ø1255mm
14.1252254.21.---	22500lm	4000K	141W	Ø=1250mm	Ø1=1300mm	H=120mm	≥80	12,10kg	1320x1320x170mm	Ø1255mm
14.1501644.21.---	16400lm	4000K	114W	Ø=1500mm	Ø1=1550mm	H=120mm	≥80	14,50kg	1570x1570x170mm	Ø1505mm
14.1502354.21.---	23500lm	4000K	163W	Ø=1500mm	Ø1=1550mm	H=120mm	≥80	14,50kg	1570x1570x170mm	Ø1505mm
14.1502704.21.---	27000lm	4000K	186W	Ø=1500mm	Ø1=1550mm	H=120mm	≥80	14,50kg	1570x1570x170mm	Ø1505mm

luminous flux tolerance +/- 10%. The power may vary depending on the LED performance of a given generation | tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji.

legend | legenda

diameter | średnica

Ø – without frame | bez ramki
Ø1 – with frame | z ramką


D – diffuser | dyfuzor

OP – opal | opal
MP – microprism | mikropryzma

C – color | kolor

choose color on p. 7 |
kolor do wyboru na str. 7

ROUND NO FRAME



technical data | dane techniczne

IP 20   on request | na zamówienie  DALI IP 44

Round, frameless, recessed luminaire, creates a uniform surface with the ceiling, so it can be easily arranged in various rooms. The availability of many sizes, gives many interesting design possibilities. ROUND NO FRAME is available with opal diffuser and microprism.



















Light distribution: symmetrical
Lighting: direct
Contains light source: yes
Type of source: LED
Power supply: inside
Diffuser: opal, microprism
Available colors: white, grey, black – p. 7
On request: IP44, DALI, Casambi

Okrągła, bezramkowa, wpuszczana oprawa, która tworzy z sufitem jednolitą powierzchnię, dzięki temu z łatwością zaaranżować możemy ją w różnorodnych pomieszczeniach. Dostępność wielu rozmiarów stwarza wiele ciekawych możliwości aranżacji. ROUND NO FRAME dostępny jest w wersji z dyfuzorem opalowym oraz w wersji z mikropryzmą.

Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj źródła: LED
Zasilacz: wewnątrz
Dyfuzor: opal, mikropryzma
Dostępne kolory: biały, szary, czarny – str. 7
Na zapytanie: IP44, DALI, Casambi

application | zastosowanie



									
30041.3252 D_C	2500lm	3000K	21W	Ø=300mm	H=120mm	≥80	2,20kg	350x350x170mm	Ø304mm
30041.3272	2700lm	3000K	19W	Ø=400mm	H=120mm	≥80	3,10kg	510x510x170mm	Ø404mm
30041.3402	4000lm	3000K	29W	Ø=400mm	H=120mm	≥80	3,10kg	510x510x170mm	Ø404mm
30041.3302	3000lm	3000K	22W	Ø=450mm	H=120mm	≥80	3,50kg	510x510x170mm	Ø454mm
30041.3422	4200lm	3000K	31W	Ø=450mm	H=120mm	≥80	3,50kg	510x510x170mm	Ø454mm
30041.3552	5500lm	3000K	39W	Ø=650mm	H=120mm	≥80	5,00kg	700x700x170mm	Ø654mm
30041.3882	8800lm	3000K	64W	Ø=650mm	H=120mm	≥80	5,00kg	700x700x170mm	Ø654mm
									
30041.4252 D_C	2500lm	4000K	21W	Ø=300mm	H=120mm	≥80	2,20kg	350x350x170mm	Ø304mm
30041.4272	2700lm	4000K	19W	Ø=400mm	H=120mm	≥80	3,10kg	510x510x170mm	Ø404mm
30041.4402	4000lm	4000K	29W	Ø=400mm	H=120mm	≥80	3,10kg	510x510x170mm	Ø404mm
30041.4302	3000lm	4000K	22W	Ø=450mm	H=120mm	≥80	3,50kg	510x510x170mm	Ø454mm
30041.4422	4200lm	4000K	31W	Ø=450mm	H=120mm	≥80	3,50kg	510x510x170mm	Ø454mm
30041.4552	5500lm	4000K	39W	Ø=650mm	H=120mm	≥80	5,00kg	700x700x170mm	Ø654mm
30041.4882	8800lm	4000K	64W	Ø=650mm	H=120mm	≥80	5,00kg	700x700x170mm	Ø654mm

luminous flux tolerance +/- 10%. The power may vary depending on the LED performance of a given generation | tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji.

legend | legenda

D – diffuser | dyfuzor

C – color | kolor

OP – opal | opal

choose color on p. 7 |

MP – microprism | mikropryzma

kolory do wyboru na str. 7

mounting ROUND NO FRAME | montaż ROUND NO FRAME

To mount the luminaire, use a mounting box that allows faster and easier installation of the luminaire in the ceiling. The assembly box is included. |

Do montażu oprawy wykorzystuje się puszkę montażową, która umożliwia szybszy i prostszy montaż oprawy w suficie. Puszka montażowa jest w komplecie z oprawą.

