


ROUND



#### technical data | dane techniczne

IP 40   on request | na zapytanie  IP 44 DALI

The surface mounted luminaire, with its simple geometric shape, will find its application in various arrangements. Aluminium body available in any RAL colour. The luminaire is available in different sizes, so it can create any compositions on the ceiling. Opal diffuser or microprism to choose from. The luminaire is also available in recessed or suspended version. In selected options luminaire available with UGR<19.









Oprawa nastropowa, o prostym geometrycznym kształcie, znajdzie zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Aluminiowy korpus dostępny w dowolnym kolorze z palety RAL. Oprawa występuje w różnych wielkościach, dzięki czemu może tworzyć dowolne kompozycje na suficie. Dyfuzor opal lub mikropryzma do wyboru. Oprawa dostępna również w wersji wpuszczanej lub zwieszanej. W wybranych opcjach oprawa dostępna z UGR<19.




Light distribution: symmetrical  
Lighting: direct  
Contains light source: yes  
Type of source: LED  
Power supply: inside  
Diffuser: opal or microprisma\*  
Available colors: white, grey, black – p. 7  
Na zapytanie: IP44, DALI, Casambi

Rozsył światła: symetryczny  
Sposób świecenia: bezpośredni  
Zawiera źródło światła: tak  
Rodzaj źródła: LED  
Zasilacz: wewnątrz  
Dyfuzor: opal lub mikropryzma\*  
Dostępne kolory: biały, szary, czarny – str. 7  
Na zapytanie: IP44, DALI, Casambi

#### application | zastosowanie



								
14.0250153.10.D_C	1500lm	3000K	13W	Ø= 250mm	H=120mm	≥80	1,50kg	350x350x170mm
14.0300253.10.---	2500lm	3000K	21W	Ø= 300mm	H=120mm	≥80	1,80kg	350x350x170mm
14.0400273.10.---	2700lm	3000K	20W	Ø= 400mm	H=120mm	≥80	3,00kg	510x510x170mm
14.0400403.10.---	4000lm	3000K	29W	Ø= 400mm	H=120mm	≥80	3,00kg	510x510x170mm
14.0450303.10.---	3000lm	3000K	22W	Ø= 450mm	H=120mm	≥80	3,30kg	510x510x170mm
14.0450423.10.---	4200lm	3000K	31W	Ø= 450mm	H=120mm	≥80	3,30kg	510x510x170mm
14.0650553.10.---	5500lm	3000K	39W	Ø= 650mm	H=120mm	≥80	4,80kg	700x700x170mm
14.0650883.10.---	8800lm	3000K	64W	Ø= 650mm	H=120mm	≥80	4,80kg	700x700x170mm
14.0900823.10.OP_	8200lm	3000K	57W	Ø= 900mm	H=120mm	≥80	6,60kg	970x970x170mm
14.0901253.10.OP_	12500lm	3000K	90W	Ø= 900mm	H=120mm	≥80	6,60kg	970x970x170mm
14.1100903.10.OP_	9000lm	3000K	64W	Ø=1100mm	H=120mm	≥80	8,10kg	1270x1270x170mm
14.1101303.10.OP_	13000lm	3000K	94W	Ø=1100mm	H=120mm	≥80	8,10kg	1270x1270x170mm
14.1102003.10.OP_	20000lm	3000K	140W	Ø=1100mm	H=120mm	≥80	8,10kg	1270x1270x170mm
14.1251103.10.OP_	11000lm	3000K	80W	Ø=1250mm	H=120mm	≥80	9,20kg	1320x1320x170mm
14.1251603.10.OP_	16000lm	3000K	112W	Ø=1250mm	H=120mm	≥80	9,20kg	1320x1320x170mm
14.1252253.10.OP_	22500lm	3000K	140W	Ø=1250mm	H=120mm	≥80	9,20kg	1320x1320x170mm
14.1501643.10.OP_	16400lm	3000K	117W	Ø=1500mm	H=120mm	≥80	11,00kg	1570x1570x170mm
14.1502353.10.OP_	23500lm	3000K	165W	Ø=1500mm	H=120mm	≥80	11,00kg	1570x1570x170mm
14.1502703.10.OP_	27000lm	3000K	190W	Ø=1500mm	H=120mm	≥80	11,00kg	1570x1570x170mm

								
14.0250154.10.D_C	1500lm	4000K	13W	Ø= 250mm	H=120mm	≥80	1,50kg	350x350x170mm
14.0300254.10.---	2500lm	4000K	21W	Ø= 300mm	H=120mm	≥80	1,80kg	350x350x170mm
14.0400274.10.---	2700lm	4000K	20W	Ø= 400mm	H=120mm	≥80	3,00kg	510x510x170mm
14.0400404.10.---	4000lm	4000K	29W	Ø= 400mm	H=120mm	≥80	3,00kg	510x510x170mm
14.0450304.10.---	3000lm	4000K	22W	Ø= 450mm	H=120mm	≥80	3,30kg	510x510x170mm
14.0450424.10.---	4200lm	4000K	31W	Ø= 450mm	H=120mm	≥80	3,30kg	510x510x170mm
14.0650554.10.---	5500lm	4000K	39W	Ø= 650mm	H=120mm	≥80	4,80kg	700x700x170mm
14.0650884.10.---	8800lm	4000K	64W	Ø= 650mm	H=120mm	≥80	4,80kg	700x700x170mm
14.0900824.10.OP_	8200lm	4000K	57W	Ø= 900mm	H=120mm	≥80	6,60kg	970x970x170mm
14.0901254.10.OP_	12500lm	4000K	90W	Ø= 900mm	H=120mm	≥80	6,60kg	970x970x170mm
14.1100904.10.OP_	9000lm	4000K	64W	Ø=1100mm	H=120mm	≥80	8,10kg	1270x1270x170mm
14.1101304.10.OP_	13000lm	4000K	94W	Ø=1100mm	H=120mm	≥80	8,10kg	1270x1270x170mm
14.1102004.10.OP_	20000lm	4000K	140W	Ø=1100mm	H=120mm	≥80	8,10kg	1270x1270x170mm
14.1251104.10.OP_	11000lm	4000K	80W	Ø=1250mm	H=120mm	≥80	9,20kg	1320x1320x170mm
14.1251604.10.OP_	16000lm	4000K	112W	Ø=1250mm	H=120mm	≥80	9,20kg	1320x1320x170mm
14.1252254.10.OP_	22500lm	4000K	140W	Ø=1250mm	H=120mm	≥80	9,20kg	1320x1320x170mm
14.1501644.10.OP_	16400lm	4000K	117W	Ø=1500mm	H=120mm	≥80	11,00kg	1570x1570x170mm
14.1502354.10.OP_	23500lm	4000K	165W	Ø=1500mm	H=120mm	≥80	11,00kg	1570x1570x170mm
14.1502704.10.OP_	27000lm	4000K	190W	Ø=1500mm	H=120mm	≥80	11,00kg	1570x1570x170mm

luminous flux tolerance +/- 10%. The power may vary depending on the LED performance of a given generation | tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji.

legend | legenda

\*available for Ø 250, 300, 400, 450, 650 | dostępna dla Ø 250, 300, 400, 450, 650

D – diffuser | dyfuzor

C – color | kolor

OP – opal | opal

choose color on p. 7 |

MP – microprism | mikropryzma\*

kolor do wyboru na str. 7